

Oprogramowanie **SyriuszSystem Migrator** służy do konwersji baz danych systemów **Syriusz**, do wersji serwera bazodanowego **Firebird 2.5!**

Konwersja i migracja bazy danych może odbywać się z wykorzystaniem:

- dwóch serwerów: obecnie stosowanego w wersji 1.5/2.1 oraz nowego w wersji 2.5;
- jednego - obecnie stosowanego w wersji 1.5/2.1, następnie zaktualizowanego do wersji 2.5.

Aby wykonać konwersję, należy wybrać typ zadania, jakie realizuje *Migrator*.

Typ zadania	Wymagane serwery	Opis	Uwagi
Typ 1	Dwa jednocześnie wer. 1.5/2.1 i wer. 2.5	Bezpośrednia konwersja <u>bazy danych</u> w wersji 1.5/2.1, do <u>nowej bazy danych</u> w wersji 2.5	
Typ 2	Jeden w wersji 1.5/2.1	Wykonanie konwersji <u>bazy danych</u> 1.5/2.1 do <u>kopii bazy danych</u> dla serwera w wersji 2.5	Wynikowy plik kopii można odtworzyć na serwerze 2.5 za pomocą polecenia gbak lub zadania <i>Typ 5</i>
Typ 3	Jeden w wersji 2.5	Wykonanie konwersji bazy danych 1.5/2.1 na podstawie jej <u>kopii</u> , do <u>nowej bazy danych</u> w wersji 2.5	Plikiem źródłowym jest wcześniej wykonana kopia bazy 1.5/2.1
Typ 4	<i>niewymagane</i>	Wykonanie konwersji bazy danych 1.5/2.1 na podstawie jej <u>kopii</u> , do <u>kopii bazy danych</u> dla serwera w wersji 2.5	Plikiem źródłowym i wynikowym jest plik kopii bazy danych. Do pracy w tym typie nie jest wymagany dodatkowy serwer.
Typ 5	Jeden w wersji 2.5	Odtworzenie kopii bazy danych wcześniej skonwertowanej do wersji 2.5.	Plikiem źródłowym może być wynik zadania Typ2 lub Typ4.