

MIOD: Przykładowy plik eksportu treści faktury do formatu DBF.

```
// Wskazanie katalogu, do którego będą zapisywane eksportowane dokumenty.
$DirForExpFile = "c:\\EksportElektroniczny";
// Sprawdzamy czy katalog określony powyżej istnieje, jeżeli nie to go zakładamy.if (!is_dir(
$DirForExpFile)){ mkdir($DirForExpFile);}
// Podłączamy się do wygenerowanego przez Hermes pliku DBF zawierającego treść faktury.
Pod zmienną $MIOD_FILEFROMHERM znajduje się ścieżka do pliku DBF.$hDbfInHandle =
dbase_open($MIOD_FILEFROMHERM, 0);
// Sprawdzamy czy udało się otworzyć plik DBF.if (!$hDbfInHandle){ HNG_Komunikat("Błąd
podczas podłączania się do pliku DBF", "Błąd"); exit;}
// Definiowanie pól składowych dla wynikowego pliku DBF.$aDbfFieldsDef = array( array
("EAN", "C", 13), array("ILOSC", "N", 20, 4), array("CENA_NETTO", "N", 20, 4), array
("ARTYKUL", "C", 50), array("VAT", "C", 5), array("PKWIU", "C", 15), array("JM", "C", 3), array
("DOKUMENT", "C", 10));

// Utworzenie nazwy dla wynikowego pliku DBF. Nazwa takiego pliku jest w tym przydku
równoznaczna z nazwą dokumentu.$sOutFileName = $DirForExpFile."\\".$DOK_DOKUMENT
.".dbf";
// utworzenie wynikowego pliku DBF$hDbfOutHandle = dbase_create($sOutFileName,
$aDbfFieldsDef);if (!$hDbfOutHandle){ HNG_Komunikat("Błąd podczas tworzenia pliku DBF",
"Błąd"); // Musimy odłączyć się od wejściowego pliku DBF. dbase_close($hDbfInHandle); exit
;}
// Pobieramy ilość wierszy(rekordów) zawierających się w wejściowym pliku DBF. Każdy
rekord to pojedyncza pozycja na fakturze.$iDbfInRecordCount = dbase_numrecords(
$hDbfInHandle);
// Dla każdego wiersza wejściowego plik wykonywane są poniższe operacje;for (
$iDbfInRecordNo = 1; $iDbfInRecordNo<$iDbfInRecordCount; $iDbfInRecordNo++){ // Pobieramy
wiersz z pliku wejściowego. $aWierszWejscowy = dbase_get_record_with_names(
$hDbfInHandle, $iDbfInRecordNo); // Dodajemy wiersz do pliku wyjściowego.
dbase_add_record($hDbfOutHandle, array( $aWierszWejscowy[&#39;KRESKI&#39;],
$aWierszWejscowy[&#39;ILOSC&#39;], $aWierszWejscowy[&#39;CENA_NETTO&#39;], trim(
$aWierszWejscowy[&#39;ARTYKUL&#39;]), trim($aWierszWejscowy[&#39;VAT&#39;]), trim(
$aWierszWejscowy[&#39;PKWIU&#39;]), trim($aWierszWejscowy[&#39;JM&#39;]), trim(
$DOK_DOKUMENT) ));}
// odłączenie się od plików DBFdbase_close($hDbfOutHandle);unset($hDbfOutHandle);
dbase_close($hDbfInHandle);unset($hDbfInHandle);
?>
```

Unique solution ID: #1399

Autor: Łukasz Dąbrowski

Zaktualizowano: 2011-01-24 10:43