

## Parametry: GBAKBACKUP

Parametr **GBAKBACKUP**, umożliwia wskazanie parametrów wywołania *gbak.exe* w trakcie wykonywania kopii bezpieczeństwa.

W linii komendy można użyć poniższych parametrów, które w trakcie wykonania zostaną zastąpione faktycznymi wartościami:

- ☐ **\$DB\$** - nazwa bazy danych
- ☐ **\$USER\$** - nazwa użytkownika bazy danych
- ☐ **\$PASS\$** - hasło dostępu do serwera
- ☐ **\$FILE\$** - nazwa pliku kopii

Przykład:

Nazwa użytkownika to *SYSDBA*;

Hasło do bazy to *masterkey*;

Baza danych: *192.168.1.1:/bazy/herm.gdb*;

Plik kopii: *c:\kopia.gbk*

Wartość parametru **GBAKBACKUP**: `-b -t -v -user $USER$ -pas $PASS$ $DB$ $FILE$`

w trakcie wykonania kopii, zostanie zamieniona na: `-b -t -b -user SYSDBA -pas masterket 192.168.1.1:/bazy/herm.gdb c:\kopia.gbk`

*Unique solution ID: #1342*

*Autor: admin*

*Zaktualizowano: 2009-10-28 16:50*