

Lista klientów, którzy posiadają zainstalowanego eHermes-a:

- ☐ bartdom
- ☐ hurtpapier
- ☐ pppks
- ☐ pcmb
- ☐ prestige
- ☐ pro-select
- ☐ rescold
- ☐ rtec
- ☐ syriusz
- ☐ zelazny
- ☐ zetbud

Procedura serwisowa:

- ☐ Zamykamy eHermesExchange.
- ☐ Jeżeli wersje eHermesExchange
- ☐ update RDB\$RELATION_FIELDS set
- ☐ RDB\$NULL_FLAG = NULL
- ☐ where (RDB\$FIELD_NAME = 'METATYTUL') and
- ☐ (RDB\$RELATION_NAME = 'PRT_GRP_EX');

```
□update RDB$RELATION_FIELDS set
□RDB$NULL_FLAG = NULL
□where (RDB$FIELD_NAME = '&#39;METAOPIS&#39;') and
□(RDB$RELATION_NAME = '&#39;PRT_GRP_EX&#39;');
□update RDB$RELATION_FIELDS set
□RDB$NULL_FLAG = NULL
□where (RDB$FIELD_NAME = '&#39;METASLOWA&#39;') and
□(RDB$RELATION_NAME = '&#39;PRT_GRP_EX&#39;');
□update RDB$RELATION_FIELDS set
□RDB$NULL_FLAG = NULL
□where (RDB$FIELD_NAME = '&#39;DLUGANAZWA&#39;') and
□(RDB$RELATION_NAME = '&#39;PRT_GRP_EX&#39;');
□update RDB$RELATION_FIELDS set
□RDB$NULL_FLAG = NULL
□where (RDB$FIELD_NAME = '&#39;PRDNAZWA&#39;') and
□(RDB$RELATION_NAME = '&#39;PRT_IMG&#39;');
□update RDB$RELATION_FIELDS set
□RDB$NULL_FLAG = NULL
□where (RDB$FIELD_NAME = '&#39;OPIS&#39;') and
□(RDB$RELATION_NAME = '&#39;PRT_IMG&#39;');
□update RDB$RELATION_FIELDS set
□RDB$NULL_FLAG = NULL
□where (RDB$FIELD_NAME = '&#39;NAZWA&#39;') and
□(RDB$RELATION_NAME = '&#39;PRT_PRD&#39;');
```

☐

☐ Otwieramy nowy rok w Hermes.

☐ Jeżeli wersje Hermes u klienta

☐ prt_ach

☐ prt_art

☐ prt_art_grp

☐ prt_cfg

☐ prt_cha

☐ prt_chw

☐ prt_grp

☐ prt_grp_ex

☐ prt_img

☐ prt_prd

☐

☐ Sprawdzamy poprawność przeniesienia danych poprzez wykonanie zapytania na starej i nowej bazie – wartości w rekordach dla starej i nowej bazy powinny się zgodzić:

☐ select count(*) from prt_ach

☐ union all select count(*) from prt_art

☐ union all select count(*) from prt_art_grp

☐ union all select count(*) from prt_cfg

☐ union all select count(*) from prt_cha

☐ union all select count(*) from prt_chw

☐ union all select count(*) from prt_grp

☐ union all select count(*) from prt_grp_ex

☐ union all select count(*) from prt_img

- ☐ union all select count(*) from prt_prd
- ☐
- ☐ Konfiguracja nowej bazy w eHermesExchange:
- ☐ W pliku config.ini zmieniamy lokalizację bazy danych:
- ☐
- ☐ databaseloc=/bazy/herm2011.gdb
- ☐ na:
- ☐
- ☐ databaseloc=/bazy/herm2012.gdb
- ☐ Należy wpisać poprawną lokalizację bazy danych dla naszego klienta.
- ☐ Krok ten można wykonać z poziomu interfejsu graficznego Exchange.
- ☐ Uwaga: nie wpisujemy w databaseloc adresu ip, tutaj znajduje się tylko ścieżka.
- ☐
- ☐ Uruchamiamy eHermesExchange.
- ☐ Czekamy aż Exchange przestanie pracować, wykonujemy pełną synchronizację.

Uwaga: po otwarciu nowego roku i wykonaniu pełnej synchronizacji klientowi z widoku Moje konto->Moje zadłużenia znikną wszystkie dokumenty, które zostały uregulowane w poprzednim roku, a więc będzie wydział tylko te dokumenty na, których ma jakieś zadłużenie.

Unique solution ID: #1419

Autor: Dominik Cebula

Zaktualizowano: 2011-11-30 11:17